



Resortes de Disco carga viva H-13



Descripción:

- Servicio alta temperatura (interior/ exterior).
- Tratamiento de acabado: mecanizado con poco aceite.
- Aplicable para válvula, brida de tuberías, intercambiadores de calor, etc.

Especificaciones técnicas:

Propiedad	Valor
Temperatura operación	-157°C a 593°C

Tamaño (mm)	Carga (N) (±10%)	Max. Torque (Nm) (±10%)
M10	21587	39
M12	31467	68
M14	43180	109
M16	59783	172
M18	83164	269
M20	93577	337
M22	122324	484
M24	133718	578
M27	175735	854
M30	214717	1159
M33	266836	1585
M36	312281	2024
M39	397815	2793
M42	476220	3600
M45	556548	4509
M48	511142	4416
M52	793153	7424
M56	747179	7532
M64	940761	10839
M72	1521813	19723
M76	1381187	18897
M80	1768216	25462
M90	2214563	35876
M100	2844483	51208

Tamaño (pulgadas)	Carga (lbs) (±10%)	Max. Torque (ft.lbs) (±10%)
1/2"	8513	64
5/8"	13621	128
3/4"	19849	223
7/8"	27669	363
1"	36476	547
1"1/8	46938	792
1"1/4	59842	1122
1"3/8	74008	1526
1"1/2	89367	2011
1"5/8	106925	2606
1"3/4	125117	3284
1"7/8	113560	3194
2"	131917	3958
2"1/4	167973	5669
2"1/2	211492	7931
2"3/4	257431	10619
3"	310503	13973
3"1/4	551235	26873
3"1/2	481016	25253
3"3/4	552218	31062
4"	639465	38368

